



SEMIRREMOLQUE  
CARGA SECA



*Imagen ilustrativa*

52 TN. PBTC

# SEMIRREMOLQUE CARGA SECA

## CARGA SECA RANDON LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: Ideal para el transporte de cargas paletizadas, cargas secas y general.



### DESCRIPTIVO

#### CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños pasantes "Ala Delta".
- suspensión neumática integral en los 3 ejes, marca SUSPENSYS;
- Nueva Trasera Randon Línea "R";
- Levante neumático en el 1° eje con sensor de carga automático;
- Piso antideslizante de 4,75 mm;
- 12 amarres portacontenedores;
- 12 porta estacas;
- Argollas de sujeción de carga;
- 13 Llantas de 9 x 22.5";
- Paragolpes rebatible;
- Porta auxilio doble;
- Protector cubre ciclistas de aluminio;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica LED de 24V;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos EBS (ABS, RSS, balanza por eje) marca WABCO, con pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8"

#### CAJAS DE CARGA:

- Construcción en chapa de acero al carbón, con soldadura MIG/MAG;
- Barandas volcables y rebatible de 0,80 M;
- Cadenas sujetadoras con tensionadores;
- Parantes removibles y articulables;
- Defensa frontal de 1,20 M;
- Puerta trasera volcables y rebatible de 0,80 M;
- Arcos reforzados en pecho y trasera;


#### PINTURA POLIURETANICA:

- Caja de carga: Blanco Randon;
- Chasis: Negro Preto Parts;

#### ACCESORIOS:

- Cajón de víveres;
- Cajón de herramientas;
- Tanque de agua;
- Llave de rueda;
- Malacates;

Especificaciones	Unidad	Dimensiones		
A Largo total	m	13,50	14,50	15,30
B Largo interno	m	13,45	14,45	15,25
C Ancho externo	m	2,60		
D Ancho interno	m	2,50		
E Distancia entre ejes	m	1,25		
F Distancia de la pata de apoyo	m	2,30		
G Posición perno rey	m	1,60		
H Altura de plataforma	m	1,37		
Altura barandas	m	0,80		
Capacidad nominal	Pallets	26	28	30
Tara estimada	Tn.	8,4	8,8	9,2
PBTC	Tn.	52		



### CENTROCAM S.A. - CONCESIONARIO OFICIAL

Colectora AU9.Córdoba-Rosario KM 562.-Villa María - Córdoba . Teléfonos: 0353- 4507385/6.

E - Mail: [ventas1@centrocamsa.com.ar](mailto:ventas1@centrocamsa.com.ar) / [ventas2@centrocamsa.com.ar](mailto:ventas2@centrocamsa.com.ar)

[www.centrocamsa.com.ar](http://www.centrocamsa.com.ar)

Facebook: [randon.centrocama](https://www.facebook.com/randon.centrocama) - Instagram: [@randon.centrocama](https://www.instagram.com/randon.centrocama)

